SPLIT

Sieninis oro kondicionierius

FTXA-CB + RXA-A9 / RXA-B / RXA-B9

BLUEVOLUTION

stylish

Koanda efektas – vėsinimas

Koanda efektas – šildymas

Išmanusis šiluminis jutiklis

Naudojamas su Multisplit

Kai inovacijos dera su kūrybiškumu

› Kompaktiškas juodos matinės spalvos vidinis blokas
› Tobulas temperatūros paskirstymas dėka Koanda efekto
› Išmanusis šiluminis jutiklis: optimalus oro srauto reguliavimas, aptikus temperatūros skirtumus
› Ypatingai tylus veikimas
› Daikin Flash Streamer technologija: galingas oro filtravimas
› Onecta programėlė
› Valdymas balsu
› Bluevolution technologija: mažesnis poveikis aplinkai
› Sezoninio efektyvumo vertės šildant ir vėsinant siekia A+++

FTXA-CB + RXA-A9 / RXA-B / RXA-B9

Vidinis įrenginys				FTXA	20CB	25CB	35CB	50CB	42CB
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis		mm	295 x798 x189				
Svoris	Įrenginys			kg	11,5				
Oro filtras	Tipas				Išimamas / plaunamas				
Ventiliatorius	Oro srauto kiekis	Vėsinimas	Tylusis / žemas / vidutinis / aukštas	m^3/min	4,6 /6,1 /8,2 /11,0	4,6 /6,1 /8,6 /11,5	4,6 /6,1 /8,6 /11,9	5,2 /7,6 /10,4 /13,5	4,6 /7,2 /9,8 /13,1
		Šildymas	Tylusis / žemas / vidutinis / aukštas	m^3/min	4,5 / 6,4 / 8,7 / 10,9	4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,1	4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,5	5,7 / 8,2 / 11,1 / 15,1	5,2 / 7,7 / 10,5 / 14,6
Garso galios lygis	Vėsinimas			dBA	57		60		
Garso slėgio lygis	Vėsinimas	Tylusis darbas / žemas / aukštas		dBA	19 /25 /39	19 /25 /40	19 /25 /41	24 /31 /46	21 /29 /45
	Šildymas	Tylusis darbas / žemas / aukštas		dBA	19 /25 /39	19 /25 /40	19 /25 /41	24 /33 /46	21 /29 /45
Valdymo sistemos	Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis				ARC466A85				
	Laidinis nuotolinio valdymo pultelis				BRC073A1				

Išorinis įrenginys				RXA	20A9	25A9	35A9	50B	42B9
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis		mm	550 x840 x350			734 x954 x401	
Svoris	Įrenginys			kg	32			49	
Garso galios lygis	Vėsinimas			dBA	59,0		61,0	62,0	
	Šildymas			dBA	59,0		61,0	62,0	
Garso slėgio lygis	Vėsinimas	Nom.		dBA	46,0		49,0	48,0	
	Šildymas	Nom.		dBA	47,0		49,0	48,0	
Darbo diapazonas	Vėsinimas	Aplinkos	Min. ~ maks.	°CDB	-10 ~46				
	Šildymas	Aplinkos	Min. ~ maks.	°CWB	-15 ~18				
Šaltnešis	Tipas				R-32				
	GWP				675,0			675	
	Užpildyto šaltnešio kiekis			kg/TCO2Eq	0,76 /0,52			1,10 /0,75	
Vamzdžių jungtys	Skystis	Iš. diam.		mm	6,35			6,4	
	Dujos	Iš. diam.		mm	9,50			12,7	9,5
	Maksimalus vamzdyno ilgis			m	20			30	
	Papildomas šaltnešio kiekis			kg/m	0,02 (kai vamzdžių ilgis viršija 10 m)				
	Maksimalus aukščių skirtumas			m	15,0			20	
El. maitinimas	Fazė / dažnis / įtampa			Hz/V	1~/50 /220-240				
El. srovė – 50 Hz	Automatinis jungiklis			A	10	13			

Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų | Žiūrėkite atskirą darbinio diapazono brėžinį | Žiūrėkite atskirą elektros grandinės brėžinį

Techniniai parametrai				FTXA + RXA	20CB + 20A9	25CB + 25A9	35CB + 35A9	50CB + 50B	42CB + 42B9
Vėsinimo galia	Min. / nom. / maks.			kW	1,30 /2,00 /2,60	1,30 /2,50 /3,20	1,40 /3,40 /4,00	1,70 /5,00 /5,30	1,70 /4,20 /5,00
Šildymo galia	Min. / nom. / maks.			kW	1,30 /2,50 /3,50	1,30 /2,80 /4,70	1,40 /4,00 /5,20	1,70 /5,80 /6,50	1,70 /5,40 /6,00
Elektrinis galingumas	Vėsinimas		Min. / nom. / maks.	kW	0,27 /0,43 /0,63	0,27 /0,56 /0,78	0,31 /0,78 /1,04	-/1,36 /-	-/1,05 /-
	Šildymas		Min. / nom. / maks.	kW	0,25 /0,50 /0,91	0,25 /0,56 /1,22	0,26 /0,99 /1,67	-/1,45 /-	-/1,31 /-
Patalpų vėsinimas	Energijos efektyvumo klasė				A+++			A++	
	Galingumas		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	5,00	4,20
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,33	7,50
	Energijos sunaudojimas per metus			kWh/a	80	100	136	239	196
Patalpų šildymas (vidutinis klimatas)	Energijos efektyvumo klasė				A+++			A++	
	Galingumas		Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	4,00	3,80
	SCOP/A				5,15			4,60	
	Energijos sunaudojimas per metus			kWh/a	652	666	680	1.218	1.156
Nominalusis efektyvumas	EER				4,70	4,46	4,37	3,68	3,99
	COP				5,00		4,04	4,00	4,12
	Energijos sunaudojimas per metus			kWh	213	280	389	679	526
	Energijos sunaudojimo ženklinimas	Vėsinimas / šildymas			A/A				
El. srovė – 50 Hz	Automatinis jungiklis			A	10,00	13,00			

Nominalieji vėsinimo galingumai pagrįsti: vidaus temp.: 27 °C DB, 19 °C WB, lauko temp.: 35 °C DB, ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m, lygių skirtumas: 0 m. | Nominalieji šildymo galingumai pagrįsti: vidaus temp.: 20 °C DB, lauko temp.: 7 °C DB, 6 °C WB, ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m, lygių skirtumas: 0 m. | Žiūrėkite atskirą darbinio diapazono brėžin

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · BE 0412 120 336 (atsakingas redaktorius)

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

„Daikin Europe N.V." dalyvauja ECP programoje, skirtoje konvekciniams įrenginiams ir kintamojo šaldymo medžiagos srauto sistemoms. „Daikin Applied Europe S.p.A." dalyvauja ECP programoje, skirtoje skysčiu aušinamiems paketams ir vandeniniams šilumos siurbliams. Patikrinkite esančio sertifikato galiojimą: www.eurovent-certification.com

ECPLT24-060 04/24

Dabartinis leidinys sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl jis nesudaro prekybinio pasiūlymo, įpareigojančio „Daikin Europe N.V.". / „Daikin Central Europe HandelsGmbH". Daikin Europe N.V. / „Daikin Central Europe HandelsGmbH" sudarė šio leidinio turinį remdamasi savo tiksliausiomis žiniomis. Nesuteikiama jokia speciali arba numanoma garantija dėl turinio ir gaminių, ir aprašomų paslaugų išbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be jokio išankstinio perspėjimo. Daikin Europe N.V. / „Daikin Central Europe HandelsGmbH" išskirtinai atmeta bet kokią atsakomybę dėl bet kokios tiesioginės ar netiesioginės žalos plačiąja prasme, kuri atsiranda arba yra susijusi su šio leidinio naudojimu ir / arba interpretavimu. Viso turinio autorinės teisės priklauso „Daikin Europe N.V.".